

WoodPax Soft

Oksaton mänty • sisäverhouspaneeli

Korkealaatuiset WoodPax -sisäverhouspaneelit ovat valikoiduista raaka-aineista valmistettuja laatutuotteita. Ne soveltuvat erinomaisesti kattojen sekä sisäseinien puuverhoukseen. Puupinta luo lämpimän ilmapiirin ja antaa samalla tunnelmallisen ja kodikkaan vaikutelman. Puumateriaali antaa sisätiloihin miellyttävää vaaleutta. Korkealuokkainen paneelin työstöjälki viimeistelee sisustuksesi. Paneelit sopivat myös hyvin yhdistettäväksi esimerkiksi tapettituotteisiin.

Pintakäsittely

Tehtaalla pintakäsittelyt paneelit on pohjalakattu UV-lakalla ja pintamaaliksi on valittu valkopigmentoitu vesiohenteinen maali. UV-pohjalakkaus hidastaa pihkan nousua paneelin pintaan ja antaa parhaimman mahdollisen suojan kellastumista vastaan. Näin paneelin värisävy säilyy pitempään halutun vaaleana. Tehtaalla kolmelta sivulta käsitellyissä tuotteissa ei tule näkyviin häiritsevää, vaaleata raitaa ponttiliitoksessa, vaikka paneeli kivistuusi sisäilman suhteellisen kosteuden alentuessa. Huolto: Huolloksi suositellaan kevyt hionta ja sen jälkeen käsittely lakalla tai sisämaalilla.

Ekologinen

Käytetyn tuotteen voi hävittää polttamalla. Tuotteesta ei vapaudu haitallisia päästöjä sisäilmaan, eikä tuote sisällä myrkyjä tai haitallisia kemikaaleja.

Ominaisuudet

Ei sallita: oksia, oksanreikiä, sydänjuovaa, sinistymää, väriviikaa, hyönteisvahinkoa.

Sallitaan:

- Sormijatkoksia ja yksittäisiä sormilohkeamia (enintään 2 kpl/lauta, max pituus 3 mm)
- Yksittäisiä pihkakoloja max pituus 30 mm
- 0,5 mm leveitä hiushalkeamia, joiden yhteenlaskettu pituus on enintään 10% laudan pituudesta. Läpimeneviä halkeamia ei sallita.

Varastointi

Varastoi paneelit kosteudelta ja auringolta suojatussa paikassa. Ennen asennusta paneelien tulisi tasaantua omassa suoja-
muovissaan asennustilassa muutama vuorokausi.

- Asennusvalmis, laadukas sisustusmateriaali
- Viivamainen syrakenne antaa paneelille rauhallisen ja modernin ilmeen
- Sormijatkettu oksaton, liimattu, valkomaalattu
- UV-pohjalakkaus minimoi kellastumisen
- Ekologinen vaihtoehto sisustukseen
- Raaka-aine huolellisesti lajiteltu ja erikoiskuivattu mänty
- Pitkä huoltoväli

Asennus

Asenna paneelit välittömästi muovikalvon poistamisen jälkeen. Paneelit voi asentaa naulaimella naaraspontin jatketusta alahuulesta, joko klipsillä tai ilman. Menekki 9,1 jm/m² + mahdollinen asennushukka.

Tekniset tiedot

- **Koko:** 10 x 120 x 3007 mm
- **Hyötyleveys:** 110 mm
- **Hyötypituus:** 3 000 mm
- **Profiili:** STP, päätypontattu
- **Pintakäsittely:** UV-pohjalakka + valkomaali

- **Paketointi:** WoodPax -kalvo
- **Nippukoko:** 10 kpl, 30,1 jm
- **Lavakoko:** 40 nippua, 1 204 jm, 132 m²

