


# WoodPax - välisvooder

## Sokliliist, krunditud

### Tooteinfo

**Puuliik:** kuusk  
**Ristlöige:** 40x58  
**Pikkus:** 4,5 - 6,0 m  
**Pinnatöötlus:** hõõveldatud  
**Pinnaviimistlus:** krunditud



Majale paigaldatakse fassaad reeglina kahel eesmärgil: kaitseks põhikonstruktsioonidele keskkonna mõjude eest ja maja välisilme kujundamiseks. Puitfassaad täidab mõlemad ülesanded väga hästi. Et puitfassaad kestaks nägus aastaid, tuleb teda hoolikalt kaitsta välismõjude eest, millest suurimat ohtu avaldab niiskus.

Väga suurt tähelepanu tuleb pöörata sadeveele fassaadil. Selleks, et fassaadile sadanud vihma- või lumesulamisvesi ei kahjustaks puitu, on vajalik see juhtida fassaadist eemale. Sokkel on võimalikele niiskuskahjustustele kõige vastuvõtlikum koht.

Puumerkki tootevalikusse on lisandunud antud otstarbeks mõeldud sokliliist. Sokliliistu saab kasutada erinevates fassaadi sõlmedes:

**a. Puitfassaadi vaheliist.** Eesmärgiks ühendada horisontaalne ja vertikaalne laudis, kk tagada nägus üleminek ning juhtida horisontaalsele laudisele sadanud sadeveed vertikaalsest laudisest eemale.

**b. Puitfassaadi alaserv.** Eesmärgiks juhtida fassaadile sadanud sadeveed soklist eemale ning tagada nägus üleminek fassaadilt soklile.

a.- puitfassaadi vaheliist



b.- puitfassaadi alaserv



**Puumerkki AS**  
Sinikivi tee 2  
Rae vald  
75306 Harjumaa  
Telefon +372 664 6960  
Fax +372 664 6961