

# WoodPax-sisäverhouspaneeli

## Valkovahattu terveoksainen kuusi (TK)



Hengittävä puupinta,  
ei haitallisia päästöjä  
huoneilmaan.

### Tuotetiedot



Puulaji	Kuusi
Profiili	STP
Mitta	14 x 120
Pituus	3.6, 4.2, 4.8 ja 5.4 m
Menekki	Nettomenekki 9,1 jm/m <sup>2</sup>
Paketointi	Kutistekalvopakkaus, pakkauksessa 8 kpl
Käyttökohteita	Kattojen ja sisäseinien puuverhous
	EAN6438116033225 3.6 m
	EAN6438116033232 4.2 m
	EAN6438116033126 4.8 m
	EAN6438116033249 5.4 m

### Pintakäsittely

Tehtaalla paneelit on käsitelty vesiohenteisella valkovahalla. Tuotteet on vahauksen jälkeen kiillotettu. Valkovahassa on UV-suoja-ainetta, joka säilyttää värisävyn pitempään halutun vaaleana sekä estää kellastumista.

### Varastointi

Varastoi paneelit kosteudelta ja auringolta suojatussa paikassa. Avaa paneeliniput vasta asennuksen edetessä. Ennen asennusta paneelien olisi hyvä antaa tasaantua omassa suojamuovissaan asennustilassa muutaman vuorokauden.

Valkovahattu paneeli on hengittävä puupinta, eikä siitä vapaudu haitallisia päästöjä

### Asennus

Valkovahattu paneeli on heti asennusvalmis.

Asenna paneelit välittömästi muovikalvon poistamisen jälkeen. Käytä maksimissaan 600 mm koolausväliä. Ennen asennusta varmista paneeloitavan tilan ristimita.

Paneelien asennuksessa on tärkeää saada aloitusrivi ehdottomasti suoraan. Käytä värilankaa tai laseria suoruuden varmistamiseksi. Lähtörivin jälkeen seuraavat paneelirivit aloitetaan aina edellisestä rivistä jääneellä kappaleella.

Voit kiinnittää paneelit naulaamalla kaksi naulaa (läpinäulaus Dyckert-naulalla) jokaiseen kiinnityskohtaan tai naulata uros-pontin tasopinnan ja pyörityksen taitteesta.

Naarasponttikiinnitystä ei suositella 120 mm leveälle paneelille.

Asenna paneelit huoneeseen lankeavan päivänvalon suuntaisesti tai urospontti valoa vasten. Lyö paneelit yhteen vasaraa ja lyöntikalikkaa apuna käyttäen. Varmista pontin pohjaan meno.

Puu on luonnontuote, jolloin jokainen paneeli on ainutlaatuisen syy- ja oksarakenteeltaan. Tuote on lajiteltu RT-kortin RT 21-10626 mukaisesti.

### Huolto

Huolloksi suositellaan kevyttä hiontaa ja sen jälkeen käsittelyä vesiohenteisella valkovahalla tai vesiohenteisellä sisälakalla.

### Hävittäminen

Tuote on ekologinen. Käytetyn paneelin tai hukkapalan voi hävittää polttamalla. Tuotteesta ei vapaudu haitallisia päästöjä sisäilmaan, eikä tuote sisällä myrkyjä tai haitallisia kemikaaleja. Pakkauksen suojakääreen voi kierrättää.