

WoodPax-sisäverhouspaneeli

Hirsipaneeli kuusi



Massiivinen ja leveä paneeli on nopea asentaa.

Tuotetiedot



Puulaji	Kuusi
Profiili	STV
Mitta	20 x 220
Pituus	Lankeava
Menekki	Nettomenekki 4,8 jm/m ²
Paketointi	Kutistekalvopakkaus, pakkauksessa 4 kpl
Käyttökohteita	Sisäseinien puuverhous

Pintakäsittely

Tuote on käsittelemätön. Puuvalmiit paneelit voidaan pintakäsittellä erilaisilla lakoilla, maaleilla, öljyillä tai vahoilla. Käsittely aineen valmistajan ohjeen mukaisesti.

Varastointi

Varastoi paneelit kosteudelta ja auringolta suojatussa paikassa. Avaa paneeliniput vasta asennuksen tai käsittelyn edetessä. Ennen asennusta paneelien olisi hyvä antaa tasaantua omassa suojamuovissaan asennustilassa muutaman vuorokauden.

Asennus

Suosittellemme pintakäsittelyä ennen asennusta, vähintään ponttien kohdalta.

Asenna paneelit välittömästi muovikalvon poistamisen tai pintakäsittelyn jälkeen noudattaen käsittelyaineen valmistajan ohjeita. Käytä maksimissaan 600 mm koolausväliä. Ennen asennusta varmista paneeloitavan tilan ristimitä.

Voit kiinnittää paneelit naulaamalla kaksi naulaa (läpinaulaus Dyckert-naulalla) jokaiseen kiinnityskohtaan paneelin päältä tai naulata urosponnista.

Naarasponninkiinnitystä ei suositella yli 120 mm leveälle paneelille.

Asenna paneelit huoneeseen lankeavan päivänvalon suuntaisesti tai urosponniti valo vasten. Lyö paneelit yhteen vasaraa ja lyöntikalikkaa apuna käyttäen. Varmista pontin pohjaanmeno.

Puu on luonnontuote, jolloin jokainen paneeli on ainutlaatuisen syy- ja oksarakenteeltaan. Tuote on lajiteltu RT-kortin RT 21-10626 mukaisesti.

Huolto

Huollosi suositellaan kevyttä hiontaa ja sen jälkeen käsittelyä valitulla aineella.

Hävittäminen

Tuote on ekologinen. Käytetyn paneelin tai hukkapalan voi hävittää polttamalla. Tuotteesta ei vapaudu haitallisia päästöjä sisäilmaan, eikä tuote sisällä myrkyjä tai haitallisia kemikaaleja. Pakkauksen suojakääreen voi kierrättää.