

WoodPax-sisäverhouspaneeli

Valkovahattu ja päätypontattu terveoksainen kuusi (TK)



Siistit jatkokset,
vähemmän hukkapaloja.

Tuotetiedot



Puulaji	Kuusi
Profiili	STP
Mitta	14 x 120
Pituus	2 200 mm, päätypontattu
Menekki	Nettomenekki 9,1 jm/m ²
Paketointi	Kutistekalvopakkaus, pakkauksessa 8 kpl
Käyttökohteita	Kattojen ja sisäseinien puuverhous

EAN 6438116033997

Pintakäsittely

Tehtaalla paneelit on käsitelty vesioheinteisellä valkovahalla. Tuotteet on vahauksen jälkeen kiillotettu. Valkovahassa on UV-suojaa-ainetta, joka säilyttää värisävyn pitempään halutun vaaleana sekä estää kellastumista.

Valkovahattu paneeli on hengittävä puupinta, eikä siitä vapaudu haitallisia päästöjä.

Varastointi

Varastoi paneelit kosteudelta ja auringolta suojatussa paikassa. Avaa paneeliniput vasta asennuksen edetessä. Ennen asennusta paneelien olisi hyvä antaa tasaantua omassa suojamuovissaan asennustilassa muutaman vuorokauden.

Asennus

Valkovahattu paneeli on heti asennusvalmis.

Asenna paneelit välittömästi muovikalvon poistamisen jälkeen. Käytä maksimissaan 600 mm koolausväliä. Ennen asennusta varmista paneeloitavan tilan ristimitta.

Päätypontattujen paneelien asennuksessa on tärkeää saada aloitusrivi ehdottomasti suoraan, jotta asennuksen edetessä päätypontit eivät hammasta. Käytä värilankaa tai laseria suorruuden varmistamiseksi. Lähtörivin jälkeen seuraavat paneelirivit aloitetaan aina edellisestä rivistä jääneellä kappaleella.

Voit kiinnittää paneelit naulaamalla kaksi naulaa (läpinaulaus Dyckert-naulalla) jokaiseen kiinnityskohtaan tai naulata uros-pontin tasopinnan ja pyöristyksen taitteesta.

Naarasponttikiinnitystä ei suositella 120 mm leveälle paneelille.

Asenna paneelit huoneeseen lankeavan päivänvalon suuntaisesti tai uros-pontti valoa vasten. Lyö paneelit yhteen vasaraa ja lyöntikalikkaa apuna käyttäen. Varmista pontin pohjaan meno.

Puu on luonnontuote, jolloin jokainen paneeli on ainutlaatuisen syy- ja oksarakenteeltaan. Tuote on lajiteltu RT-kortin RT 21-10626 mukaisesti.

Huolto

Huolloksi suositellaan kevyttä hiontaa ja sen jälkeen käsittelyä vesioheinteisellä vahalla tai vesioheinteisellä sisälakalla.

Hävittäminen

Tuote on ekologinen. Käytetyn paneelin tai hukkapalan voi hävittää polttamalla. Tuotteesta ei vapaudu haitallisia päästöjä sisäilmaan, eikä tuote sisällä myrkkyyä tai haitallisia kemikaaleja. Pakkauksen suojakääreen voi kierrättää.