

WoodPax-sisäverhouspaneeli

Valkolakattu ja päätypontattu terveeksainen kuusi (TK)



Siistit jatkokset,
vähemmän hukkapaloja.

Tuotetiedot



Puulaji	Kuusi
Profiili	STP
Mitta	14 x 120
Pituus	2 200 mm, päätypontattu
Menekki	Nettomenekki 9,1 jm/m ²
Paketointi	Kutistekalvopakkaus, pakkauksessa 8 kpl
Käyttökohteita	Kattojen ja sisäseinien puuverhous

EAN 6438116031184

Pintakäsittely

Tehtaalla paneelit on pohjalakattu UV-lakalla ja pintalakkana on valkopigmentoitu vesiohenteinen kuultolakka. UV-pohjalakkaus hidastaa pihkan nousua paneelin pintaan ja antaa parhaimman mahdollisen suojan kellastumista vastaan. Näin paneelin värisäily säilyy pitempään halutun vaaleana.

Varastointi

Varastoi paneelit kosteudelta ja auringolta suojatussa paikassa. Avaa paneeliniput vasta asennuksen edetessä. Ennen asennusta paneelien olisi hyvä antaa tasaantua omassa suojamuovissaan asennustilassa muutaman vuorokauden.

Asennus

Valkolakattu paneeli on heti asennusvalmis.

Asenna paneelit välittömästi muovikalvon poistamisen jälkeen. Käytä maksimissaan 600 mm koolausväliä. Ennen asennusta varmista paneeloitavan tilan ristimitta.

Päätypontattujen paneelien asennuksessa on tärkeää saada aloitusrivi ehdottomasti suoraan, jotta asennuksen edetessä pääty-pontit eivät hammasta. Käytä värilankaa tai laseria suoruuden varmistamiseksi. Lähtörivin jälkeen seuraavat paneelirivit aloitetaan aina edellisestä rivistä jääneellä kappaleella.

Voit kiinnittää paneelit naulaamalla kaksi naulaa (läpinaulaus Dyckert-naulalla) jokaiseen kiinnityskohtaan tai naulata uros-pontin tasopinnan ja pyörityksen taitteesta.

Naarasponttikiinnitystä ei suositella 120 mm leveälle paneelille.

Asenna paneelit huoneeseen lankeavan päivänvalon suuntaisesti tai uros-pontti valoa vasten. Lyö paneelit yhteen vasaraa ja lyöntikalikkaa apuna käyttäen. Varmista pontin pohjaan meno.

Puu on luonnontuote, jolloin jokainen paneeli on ainutlaatuisen syy- ja oksarakenteeltaan. Tuote on lajiteltu RT-kortin RT 21-10626 mukaisesti.

Huolto

Huolloksi suositellaan kevyttä hiontaa ja sen jälkeen käsittelyä vesiohenteisella valkolakalla. Tuotteen voi myös maalata.

Hävittäminen

Tuote on ekologinen. Käytetyn paneelin tai hukkapalan voi hävittää polttamalla. Tuotteesta ei vapaudu haitallisia päästöjä sisäilmaan, eikä tuote sisällä myrkkijä tai haitallisia kemikaaleja. Pakkauksen suojakääreen voi kierrättää.