

WICCO

Valmispaneeli

Peittomaalattu ja päätypontattu
oksaton mänty (EM)Siistit jatkokset,
vähemmän hukkapaloja.

Tuotetiedot



Puulaji	Mänty, oksaton A-laatu
Profiili	STS, 4 mm:n rako
Mitta	15 x 95 / 120 / 145 mm, päätypontattu
Menekki	Nettomenekki 11,5 / 9,1 / 7,58 jm/m ²
Paketointi	6 kpl
Käyttökohteita	Kattojen ja sisäseinien puuverhous, myös kosteat tilat (ei suoraa vesikontaktia)

Pintakäsittely

Paneelit on peittomaalattu tehtaalla kolmelta sivulta vesiohen-
teisella valkopigmentoidulla maalilla. Näin käsitellyissä tuot-
teissa ei tule näkyviin häiritsevää, vaaleata raitaa ponttiliitok-
sessa, vaikka paneeli kutistuisi sisäilman suhteellisen kosteu-
den alentuessa.

Varastointi

Varastoi paneelit kosteudelta ja auringolta suojatussa paikassa.
Avaa paneeliniput vasta asennuksen edetessä.

Asennus

Sisäverhoukseen käytettävien paneelien kosteuspitoisuudeksi
suositellaan maksimissaan 16 %. Foliopakattujen paneelien tu-
lee antaa tasaantua asennustilan olosuhteisiin paketeissaan kaksi
vuorokautta.

Verhouksen alla käytetään esim. 22x50 tai 25x50 koolausrimaa, jo-
ka kiinnitetään joko pystyyn tai vaakaan paneloinnin suunnasta
riippuen. Tarkista koolauksen suoruu vesiväällä ja oikeasele tarvit-
taessa kiilojen avulla.

Märkätiloissa tulee paneelin takana olla tuuletusväli, joka tehdään
rimojen avulla. Vaakarimoitukseen jätetään eri kohdille ilmavir-
tausaukkoja.

Paneelit kiinnitetään koolaukseen naulaamalla tai ruuvaamalla.

Helpoin tapa on tehdä se piilonaulauksena urosponstista viimeis-
telynaulaimen avulla. Jos sellaista ei ole, voidaan käyttää vasaraa
ja tuurnaa. Nauloja tulee joko yksi tai kaksi koolausriman kohdalle
paneelin leveydestä ja paksuudesta riippuen. Yli 145 mm leveät pa-
neelit suositellaan kiinnitettäväksi päältä ja tällöin ruuvikiinnikkeil-
le porataan reiät paneeliin etukäteen.

Täydelliset asennusohjeet löytyvät osoitteesta: [www.puumerkki.fi/jul-
kaisut-kuluttajille](http://www.puumerkki.fi/jul-
kaisut-kuluttajille).

Puu on luonnontuote, jolloin jokainen paneeli on ainutlaatuinen
syy- ja oksarakenteeltaan. Tuote on lajiteltu RT-kortin 21-10978
mukaisesti. Tarkistathan ennen asennusta, että tuote vastaa tilaa-
maasi laatua. Tuotteissa ilmeneviin virheisiin voidaan vedota vain
ennen niiden asennusta.

Huolto

Huollosi suositellaan kevyttä hiontaa ja sen jälkeen käsittelyä
valitulla aineella.

Hävittäminen

Tuote on ekologinen. Käytetyn paneelin tai hukkapalan voi hä-
vittää polttamalla. Tuotteesta ei vapaudu haitallisia päästöjä si-
säilmaan, eikä tuote sisällä myrkyä tai haitallisia kemikaaleja.
Pakkauksen suojakääreen voi kierrättää.